



NoteCharge USB A 5 et 10

La série NoteCharge propose des solutions de chargement munies de ports USB A avec 5 ou 10 prises.

La série NoteCharge propose des solutions munies de ports USB A pour le chargement de tablettes, iPads, téléphones portables et appareils similaires avec prises USB.

NoteCharge est une unité qui vous permet de recharger rapidement vos appareils en un seul endroit.

Tous les ports rechargent avec 2,4 Ampères ce qui garantit une sortie de courant maximale. NoteCharge est doté d'un fusible intégré de manière à ce qu'il ne surchauffe pas inutilement.

NoteCharge peut également être intégré dans un grand nombre de nos produits comme NoteCase, NoteCart, NoteBox et NoteBag. En utilisant NoteCharge, tout le monde peut recharger ses appareils munis de ports USB A rapidement.



NoteCharge USB A 5 et 10

SOLUTIONS

- Conçu pour recharger des appareils via USB A tels que des tablettes, des iPads et autres appareils munis d'une prise USB A.
- NoteCharge peut être utilisé séparément ou intégré à nos NoteCase, NoteCart, NoteBox et NoteBag.
- Le chargement se produit simultanément avec 2,4 ampères par port
- NoteCharge est doté d'un fusible intégré de manière à ce qu'il ne surchauffe pas inutilement

APPAREILS

Tablettes, iPads et appareils similaires avec prise USB.

EN OPTION

Câbles (voir options)

RÉFÉRENCES

NoteCharge 5
Réf. NCHAR-U5-SC

NoteCharge 10
Réf. NCHAR-U10-SC



1. NoteCharge 5 et 10.
2. NoteBag avec un NoteCharge 5 (câbles non inclus).
3. NoteCase avec NoteCharge 10 (câbles non inclus).
4. NoteBox 5 tablettes avec unité de recharge NoteCharge 5.
5. NoteCharge 5 chargement de tablette et téléphone portable.

leba-innovation.com

NoteCharge USB A 5 et 10

Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	NoteCharge 10 ports	NoteCharge 5 ports
Largeur	156 mm	200 mm
Profondeur	109 mm	66 mm
Hauteur	33 mm	22,5 mm
POIDS	0,46 kg	0,25 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	Câble 1,80 m 10 A max. UE/ROYAUME-UNI	Câble 1,80 m UE/ROYAUME-UNI
VENTILATION	Passif	Passif
ÉLECTRONIQUE	Entrée : AC 100240V 1,68A 50/60hz	Entrée : AC 100240V 1,68A 50/60hz
USB-A	DC 5V 2,4A x10 ports total 120W	DC 5V 2,4A*4 & DC 5V1A*2 combinés. Total 58W
TEMOIN LED	Marche / Arrêt sous tension	Marche / Arrêt sous tension
INTERRUPTEUR MARCHÉ / ARRÊT	Oui	Oui
SÉCURITÉ	Surintensité, surtension, protection contre les courts-circuits Commutateur de température intégré	Surintensité, surtension, protection contre les courts-circuits Commutateur de température intégré
EMBALLAGE	220 x 130 x 50	220 x 130 x 50
POIDS DU COLIS	1,0 kg	0,70 kg
MISE AU REBUT	Selon réglementation locale	Selon réglementation locale